

電子白板規格與軟體功能

白板規格：

外觀	黑色鋁合金邊框、白色 PVC 面板（可選購：表面進口書寫膜，普通水筆可讀寫）
觸摸尺寸	4:3 / 64 吋、78 吋、88 吋、96 吋、104 吋、128 吋 16:9 / 60 吋、88 吋、116 吋
感應方式	紅外線感應方式
定位精度	小於 2mm
游標速度	180 點 / 秒
回應時間	首點 (點擊) : 25 ms 連續 (書寫) : 8 ms
可感應物體尺寸	大於：∅3.0 mm (推薦尺寸：∅5.0 mm)
觸摸壽命	超過 60,000,000 單點觸摸
電源供給	USB 直接供電（無外接電源）
工作電壓	DC 4.6V DC 5V
消耗功率	小於 1W，工作於 USB 5V 電壓下，電流小於 200mA
溫度	工作溫度：-10 +50 儲藏溫度：-30 +60
濕度	工作濕度：20% 85% 儲藏濕度：0% 95%
光照測試	白熾燈（110V/220V, 100W），照射距離：350mm
工作海拔高度	3000 米
PC 介面	USB 2.0
工作壽命	五年以上
工作環境	可工作於日光下，同時可工作於室內、室外等環境

軟體功能：

滑鼠功能	可完全代替滑鼠，支援單擊、雙擊、右鍵等功能
標注功能	支援 OFFICE 系列軟體，如：PPT、WORD、EXECL 等。可直接提筆標注，支援所有應用軟體手寫板標注功能。
書寫功能	提供多種筆型，多種線型的硬筆、螢光筆、物件筆的書寫功能。
白板功能	支援白板、黑板、背景板面，桌面板面功能，支援無邊界全屏書寫功能。
縮放功能	支援顯示內容縮小、放大功能。
對象編輯功能	支援物件的複製、刪除、移動等編輯功能。
探照燈功能	支援探照燈的移動，改變形狀、顏色等操作。
螢幕移動功能	支援全螢幕上下、左右及隨意移動。
資源庫功能	支援開放式資源庫，用戶可隨意增刪其中內容。
多媒體導入功能	支援 FLASH、PPT、影音檔等多種類型檔導入。
多媒體紀錄功能	支援將聲音與白板書寫內容保存成為多媒體檔的功能，支援重播、複製等功能。
照相機功能	支援照相機功能。
索引功能	支援白板索引功能。